




RK ROSE+KRIEGER



A Phoenix Mecano Company



Neuheiten BLOCAN®


New Products BLOCAN®

09/2005


D-160x240


Fläche surface 10986 mm²
 I_x 3601,5 cm⁴
 I_y 7333,4 cm⁴
 I_t 10934,9 cm⁴
 W_x 450,2 cm³
 W_y 611,1 cm³
 Gewicht weight 29647 g/m

Code No.	Profil D-160x240	profile D-160x240	Eloxal	Anod. coating
4C65000	Zuschnitt	cut	max. 6000 mm	hell natural
4C65001	Stange	bar	à 6000 mm	hell natural



Anschluss -längs-
 2 lange Druckverbinder
 Longitud. connection
 2 long press mount connectors



Anschluss -quer-
 3 kurze Druckverbinder
 Transvers. connection
 3 short press mount connectors

benötigte Menge je Verbind. required qty per connection	Code No. /Stück pcs	Druckverbinder press mount connector	Nutgeometrie Slot geometry	Anschluss Connection
2 Stück pcs	4C56700	-N- 240	D	längs longit.
3 Stück pcs	4C16700	-N- 160	D	quer transv.

Zubehör
Accessories

Code No.	Type
4C56710	Druckverbinder Ausführung -R- 240 Press mount connector -R- 240
4C42410	Abdeckkappe D-80x80 End cap D-80x80
4C52410	Abdeckkappe D-80x240 End cap D-80x240
4C62410	Abdeckkappe D-160x240 End cap D-160x240
4C46410	Anschlussplatte D-80x80 Connecting plate D-80x80
4C56410	Anschlussplatte D-80x240 Connecting plate D-80x240
4C66410	Anschlussplatte D-160x240 Connecting plate D-160x240
4C46405	Anschlussplatte für Stellfüße M8, D-80x80 Foot connecting plate M8, D-80x80
4C56405	Anschlussplatte für Stellfüße M12, D-80x240 Foot connecting plate M12 D-80x240
4C66405	Anschlussplatte für Stellfüße M20, D-160x240 Foot connecting plate M20 D-160x240

Eine animierte Funktionsdarstellung der neuen Druckverbinder finden Sie auf unserer Internetseite unter www.rk-online.de

For an animated demonstration of the new press mount connector please visit our web site www.rk-online.de


S-60x60 II

Das Profil S-60x60 hat eine technische Veränderung erfahren: der Nutgrund ist von 14 mm auf 11,5 mm angehoben worden. Dadurch wirkt die Feder der Federnutensteine auch hier als Positionierhilfe. Zur Verbindung der Profile wird lediglich ein neuer Spannbügel eingesetzt. Das übrige Zubehör ist auch weiterhin einsetzbar.

Profile S-60x60 is technically modified: the slot depth was reduced from 14mm to 11,5 mm. Thus, the spring of the slot stone acts as positioning support. To join the profiles you only need to insert a new bracket. The remaining accessories can continue to be used.

S-60x60 mit bisheriger Geometrie


S-60x60 with previous geometry



Fläche surface	1437	mm ²
I	56,4	cm ⁴
I _y	122,0	cm ⁴
W	18,8	cm ³
Gewicht weight	3880	g/m

S-60x60 II mit neuer Geometrie

S-60x60 II with new geometry



Fläche surface	1469	mm ²
I	56,4	cm ⁴
I _y	112,7	cm ⁴
W	18,8	cm ³
Gewicht weight	3967	g/m



Anschluss
1 Spannbügel
Connection
1 hidden bracket

Code No.	Profil S-60x60 II	profile S-60x60 II	Eloxal Anod. coating	
4975000	Zuschnitt cut	max. 6000 mm	hell	natural
4975001	Stange bar	à 6000 mm	hell	natural

benötigte Menge je Verbind. required qty per connection	Code No. /Stück pcs	Spannbügel Hidden bracket	Nutgeometrie Slot geometry	Anschluss Connection
1 Stück pcs	4976500	60-II	40	längs+quer longit+transv.

Spannschraubensatz -B- (Bundschraube) Clamping bolt kit -B- (Phillips head bolt)



Die "Bundschrauben-Profilverbindung" ist eine preiswerte Verbindungstechnik für alle S/F-Profile mit einer 30er oder 40er Nutgeometrie. Das Schraubengewinde ist selbstformend, so dass ein Gewindeschneiden nicht erforderlich ist. Hierbei wird bei F-Profilen die Spannschraube -B- direkt in den Schraubkanal des Profils gedreht. Bei S-Profilen enthält der Spannschraubensatz einen zusätzlichen Gewindeeinsatz, der zuvor ins Profil eingebracht wird.

Material: Stahl, galvanisiert

Montage:

1. Beim quermontierten Profil wird an der gewünschten Stelle (vorzugweise mittels der RK-Bohrvorrichtung) ein 6mm Loch durchgehend gebohrt.
2. Nur bei S-Profilen: Gewindeeinsatz bündig in die Stirnseite des Profils einschrauben.
3. Die Spannschraube in die Profilvernut bis zur Bohrung schieben.
4. Quergriffschlüssel durch die Bohrung stecken und die Bundschraube festhalten. Profil stirnseitig anbringen und mit Quergriffschlüssel verschrauben.

Bohrung Ø 6mm
Drilled hole Ø 6mm




Spannschraubensatz mit Gewindeeinsatz für S-Profile
Clamping bolt kit with thread insert for S profiles

The "Phillips head bolt profile connection" is a low-cost connection technique for all S and F profiles with slot geometry size 30 and 40. No cut-threading is required since the bolt is a threading one. For F profiles the clamping bolt -B- is inserted directly into the screw channel of the profile. For S profiles a thread insert - additionally included in the clamping bolt kit - must be inserted into the profile beforehand.

Material: galvanised steel

Assembly:



1. if the profile is assembled transversally, a 6 mm through-hole must be drilled at the desired position (preferably using a RK drilling jig).
2. For S profiles only: screw the thread insert flush into the front side of the profile
3. Introduce the clamping bolt into the profile slot till the drilled hole
4. Insert the T-handle key till the drilled hole and hold the Phillips head bolt. Mount the profile frontally and screw with the T-handle key.



Bohrvorrichtung für Profil:
Drilling jig for following profiles:
S/F-40, S/F-40x80
F-50, S/F-60, S/F-80

Code No.	Type	Type
4006515	S-30	Spannschraubensatz -B- (mit Gewindeeinsatz) Clamping bolt kit -B- (with thread insert)
4016515	S-40	Spannschraubensatz -B- (mit Gewindeeinsatz) Clamping bolt kit -B- (with thread insert)
4006192	F-30	Spannschraube -B- M5x25, 10er Satz Clamping bolt -B- M5x25, 10-piece set
4006193	F-30	Spannschraube -B- M5x25, 100er Satz Clamping bolt -B- M5x25, 100-piece set
4006190	F-40	Spannschraube -B- M6x30, 10er Satz Clamping bolt -B- M6x30, 10-piece set
4006191	F-40	Spannschraube -B- M6x30, 100er Satz Clamping bolt -B- M6x30, 100-piece set
4016516	Bohrvorrichtung für Spannschraube -B- Drill jig for clamping bolt -B-	

Nutenstein -L/E- II (mit Freibohrung) Slot stone -L/E- II (with clear hole)



Bei den Flanschleistensätzen können die standardmäßig eingesetzten Nutensteine -F- gegen die neuen Nutensteine mit Freibohrung ausgetauscht werden. Durch die größere Auflagefläche der Ausführung -L- und -E- wird eine geringere Flächenpressung erzeugt. Dies ist besonders bei Profilkonstruktionen mit erhöhter dynamischer Belastung von Vorteil.

Material: Stahl galvanisch verzinkt

In flange bracket connections the standard slot stones -N- can be replaced with the new slot stones with clear hole. Thanks to the larger contact surface of the types -L- and -E- a smaller loading pressure is generated. This is especially advantageous for profile frames with higher dynamic loads.

Material: galvanised steel



Beim Flanschleistensatz werden bei Bedarf die beiden Nutensteine -F- durch einen Nutenstein -L/E- ausgetauscht
In flange brackets connections both slot stones type -F- are replaced with one slot stone type -L/E- if required.

[mm]

Code No.	Type	Nutgeometrie Slot geometry	A	B	C	D	E	F	M
Nutenstein -L- II Slot stone -L-									
4006207	M5 / 29	30	29	12	21,5	4	0*	8,5	M5
4016206	M6 / 38	40	38	14	28	4	0*	10,2	M6
4016207	M6 / 48	40	48	14	38	4	15,5	10,2	M6
4016208	M6 / 58	40	58	14	48	4	20	10,2	M6
4046206	M6 / 78	40	78	14	68	4	40	10,2	M6
Nutenstein -E- II (einschiebbar) Slot stone -E- II (slide-in)									
4006224	M6 / 38	40	38	16,5	28	3,8	0*	10,2	M6
4006239	M6 / 58	40	58	16,5	48	3,8	15,5	10,2	M6
4006240	M6 / 78	40	78	16,5	68	3,8	40	10,2	M6

*nur eine Bohrung enthalten
*with one drilled hole only

Verbindungselement mit Winkelausgleich -Aluminium- Suspension joint with angular adjustment -aluminium-

Diese zweiteiligen Verbindungselemente dienen dem parallelen Verbinden von vorgefertigten Profilrahmen und zum Aufstellen von Trennwänden oder Absperrungen. Hierbei können die Profile axial verdreht und in einem beliebigen Winkel* befestigt werden. Dieses neue Verbindungselement aus Aluminium ergänzt das bereits seit vielen Jahren aus dem Zubehörprogramm erhältliche Kunststoff-Element.

Vorteile gegenüber der bisherigen Version bestehen aufgrund des Materials in der Festigkeit und der einfacheren Montage. Zudem können die Verbindungselemente, ohne Demontage der befestigten Profilrahmen, nachträglich in der Höhe verschoben werden.

Material: EN AW 6063 T66 (F25), gleitgeschliffen
Befestigungsmaterial galv. verzinkt

Lieferumfang: incl. eines kompletten Befestigungssatzes für die Verbindung zweier Profile.

Montage:

1. Zunächst werden die einzelnen Hälften des Verbindungselementes (Pos.1) montiert. Hierbei zeigen die Elemente mit Stift zueinander in die Profilmittte. Das untere Element mit Bohrung (Pos.2) wird nur leicht festgeschraubt, so dass es noch in der Nut verschiebbar ist.
2. Die zu verbindenden Profile/Rahmen werden nun in das Verbindungselement eingehängt.
3. Das noch lose in der Nut befindliche Element (Pos.3) wird auf den Stift geschoben und fixiert.

Assembly:


1. firstly assemble the two halves of the suspension joint (ill. 1) with the pin of one half pointing at the drilled hole of the other half, towards the centre of the profile. Screw the lower half with drilled hole (ill. 2) only slightly, so that it can be later inserted into the slot.
2. Then hang the connectable profiles/frames to the suspension joint.
3. Shift the second half - still loose in the slot - towards the pin (ill. 3) and fix it.

*Der Verdrehwinkel richtet sich nach der Profilkombination, die miteinander verschraubt wird. Dieser liegt zwischen 25 bis 65°.
*the angle of twist - which ranges from 25 to 65 degrees - depends on the combination of the profiles to be screwed up.

These two-piece suspension joints are used for joining prefabricated profile frames in a parallel manner and for setting up partitions and barriers. For this purpose, profiles can be twisted axially and fixed at any desired angle*. This new suspension joint made of aluminium completes the array of accessories, which already includes the plastic version since several years. Due to the material used, this version is more convenient than the previous one in terms of stability and simplicity of assembly. Moreover, the suspension joints can be later shifted upwards without disassembling the fixed profiles.

Material: Aluminium Alloy 6063 Temper T66 (F25) complying with EN standards, polished
Galvanised fixings

Delivery set: includes a complete fixings kit for joining two profiles.



Code No.	Nutgeometrie Slot geometry
4005657	30
4015657	40
4005658	30 an to 40

Bodenanschlusskonsole BAK-80

Base brackets BAK-80

Mit dieser stabilen Anschlusskonsole können BLOCAN®-Profile oder Quadratrohre mit den Abmessungen 80x80 mm am Fußboden festgedübelt werden.



Anwendungsbereiche: Stützen für Transporttechnik, Maschinengestellen, Schutzeinrichtungen usw.

Material: Gk-AlSi12 Cu/Leg. 231A, sandgestrahlt
Gewindestifte aus Edelstahl

Thanks to these stable base brackets both BLOCAN® profiles and square tubes measuring 80x80 mm can be anchored to the ground.

Fields of application: supports for conveying systems, machine frames, machine guarding etc.

Material: Gk-AlSi12 Cu alloy 231A, sandblasted,
stainless steel grub screws.



Code No.	Type	Version
4040501	Bodenanschlusskonsole BAK-80 Base bracket BAK-80	mit Gewindestift M8x25 DIN916-A2 with grub screws M8x25 DIN916-A2
4049500	Gewindestifte M8x16 DIN916-A Grub screws M8x16 DIN916-A	Packeinheit 6 Gewindestifte Packing unit: 6 pcs
4016302	Gelenkstellfuß M10 Levelling foot M10	Länge 93 mm, TellerØ 50 mm 93 mm length, disc Ø 50 mm
4019302	Gelenkstellfuß M10, korrosionsbeständig Levelling foot M10, corrosion resistant	Länge 93 mm, TellerØ 50 mm 93 mm length, disc Ø 50 mm
4044404	Anschlussplatte für Gelenkstellfuß Foot connecting plate	für BLOCAN-Profil S/F-80 for BLOCAN profiles S/F-80
4016606	Befestigungsanker Fasteners	8x60, Bohrungsdurchmesser 12mm 8x60, bore diameter 12 mm


Kunststoffabdeckung für Knotenwinkel Plastic cap for angle bracket

Die neuen Kunststoffabdeckungen werden einfach auf die montierten Knotenwinkel gesteckt. Somit verschwindet die Schraubverbindung unter der optisch ansprechenden Abdeckung und verhindert Schmutzablagerungen an den schwer zugänglichen Ecken der Knotenwinkel.

Material: PA6-M30

The new plastic caps are simply plugged onto the assembled angle brackets, thus hiding the screwed connection behind the nice-looking cap. It also prevents dirt deposits on the corners of angle bracket difficult to access.

Material: PA6-M30



Code No.	Type
4008101	für Knotenwinkel 30x30-2 for angle bracket size 30x30-2
4018102	für Knotenwinkel 40x40-2 for angle bracket size 40x40-2
4018103	für Knotenwinkel 40x40-2 mit Fase für Quermontage for angle bracket 40x40-2 with bevel for transversal assembly
4028101	für Knotenwinkel 50/60 for angle bracket 50/60


Stoßkantenprofil Rim

Das neue Stoßkantenprofil wird einfach in die Profilvernut eingedrückt und schützt somit die Konstruktion vor Beschädigungen. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Anschlagsschutz bei Türen oder als Kantenschutz bei Handlungarbeiten. Das Profil kann wahlweise als Zuschnitt oder als Rollenware geliefert werden.


Material: EPDM, schwarz
Shore-Härte: 70 Shore

The new aluminium rim is simply plugged into the profile slot, thus protecting the structure against damaging. For instance, door stopper or edge protection for handling tasks are possible fields of application. The profile is available cut to measure or in reels.



Material: EPDM black, Shore hardness 70



Code No.	Type	Nutgeom. Slot geom.
4018594	Stoßkantenprofil, Rolle à 50 m Rim reel of 50 m	40
4018599	Stoßkantenprofil, Zuschnitt nach Wunsch Rim cut to measure	40


 Länge length [mm]

Schiebetürprofil
(zur Aufnahme von 2
oder 3 Flächenelementen)
Sliding door profile
(to fit 2 to 3 panels)



Durch dieses spezielle PVC-Profil lassen sich auf einfachste Weise Schiebetüren in einer Profilkonstruktion integrieren.

Das Schiebetürprofil wird hierzu in die Längsnut des BLOCAN®-Profils eingebracht. Danach wird der Rundstab in das untere Schiebetürprofil eingelegt. Wie in der Abbildung dargestellt, können jetzt die Flächenelemente eingesetzt werden.

Material: PVC schwarz

Plattenzuschnittsmaß Typ 2E:

Rahmeninnenhöhe des Aluminiumprofils -13 mm bei 3 mm Flächenelementen

Plattenzuschnittsmaß Typ 3E:

Rahmeninnenhöhe des Aluminiumprofils -17 mm bei 6 mm Flächenelementen

Thanks to this special PVC profile, sliding doors are easily integrated into profile frames. To do this, mount the sliding door profile to the longitudinal slot of the BLOCAN® profile. After that, inlay the bead into the lower sliding door profile. As shown in the illustration, panels can be now fitted.


Material: black PVC

Cut-to-size dimensions type 2E:


Frame internal height of aluminium profile 13mm with a 3mm panel

Cut-to-size dimensions type 3E:

Frame internal height of aluminium profile 17mm with a 6mm panel




Typ 2E



Typ 3E

Code No.	Type	Nutgeometrie Slot geometry
Schiebetürprofil mit PVC-Rundstab Sliding door profile with PVC-bead-moulding		
E00068DAD	Typ 2E Stange bar à 2.000 mm	20
E00068DAB	Typ 2E, Zuschnitt cut max. 2.000 mm	20
4000590	Typ 3E Stange bar à 2.000 mm	30
4000592	Typ 3E, Zuschnitt cut max. 2.000 mm	30
4010570	Typ 3E Stange bar à 2.000 mm	40
4010592	Typ 3E, Zuschnitt cut max. 2.000 mm	40
Schiebetürprofil ohne PVC-Rundstab Sliding door profile without PVC-bead-moulding		
E00068DAC	Typ 2E Stange bar à 2.000 mm	20
E00068DAA	Typ 2E, Zuschnitt cut max. 2.000 mm	20
4000591	Typ 3E Stange bar à 2.000 mm	30
4000593	Typ 3E, Zuschnitt cut max. 2.000 mm	30
4010591	Typ 3E Stange bar à 2.000 mm	40
4010595	Typ 3E, Zuschnitt cut max. 2.000 mm	40



Knotenwinkel Angle bracket



Durch diese drei stabilen Knotenwinkelausführungen wird das Zubehörprogramm beim *Mäuse-BLOCAN®* (20er Nutgeometrie) erweitert.

Ein im Knotenwinkel eingebrachter Zentrieransatz erleichtert die Ausrichtung und Montage der Winkel.

Material: AlMgSi 0,5

Lieferumfang: Knotenwinkel ohne Befestigungssatz.



Der Befestigungssatz enthält Schrauben und Nutensteine zur Befestigung zweier Profile mit einer 20er Nutgeometrie.

These three stable types of angle brackets complete the array of accessories of *M-BLOCAN®* (slot geometry size 20).

A centring pin on the angle bracket facilitates its assembly and adjustment.

Material: AlMgSi 0,5

Delivery set: angle bracket without fixings. The set of fixings includes screws and slot stones for the assembly of two profiles with slot geometry size 20.



Code No.	Type	Nutgeom. Slot geom.
E00062BDE	15x35	20
E00063BDE	15x60	20
E00064BDE	15x80	20
E00065AAE	Befestigungssatz fixings set 15x35	20
E00066AAE	Befestigungssatz fixings set 15x60, 15x80	20

Profilverbinder -W3- Mitre joint -W3-

Bei Profilkonstruktionen mit leichten bis mittleren Belastungen ist häufig ein Gehrungsschnitt erwünscht.

Um eine solche Profilverbindung herzustellen, wird ein Verbinder -W3- in die Nut geschoben und die Profile werden durch Anziehen der Gewindestifte befestigt.


Material: Stahl galvanisiert

Lieferumfang: ein Profilverbinder mit Gewindestiften

In case of profile constructions assuming small up to middle loads a mitre cut is often required. To create such a profile connection a joint -W3- is introduced in the slot and the profiles are tightened by fastening the threaded pins.

Material: zinc-plated steel

Delivery set: a mitre joint with threaded pins



[mm]

Code No.	Type	A	B	C	D
E00067CEE	W3	30	9,5	1,5	M4x6 DIN913

Vario-Quick Halteblock K (Kabelhalter) Vario-Quick holding block K (cable bracket)

Der Halteblock K dient der Befestigung von Kabeln und Schläuchen (mittels Kabelbindern) am Profil. Dieser kann auch nachträglich in die Profilnut eingeschwenkt werden.

Material: PA-GF, schwarz

Lieferumfang:



1 Packeinheit à 10 Stück

The holding block K is used for the fixation of cables and pipes to the profile by means of a cable fastener.

It can be inserted directly into the slot.

Material: PA-GF, black

Delivery set: pack of 10 pcs



Code No.	Type
E 00060 DAH	Halteblock K, 20er Nutgeom. holding block K, slot geom.20

Vertretungen Representatives

■ Gebietsvertretung

- **BLOCAN-Stützpunktlager:**
Gebietsvertretung und regionales BLOCAN®-Lager
- ▲ **BLOCAN-Systempartner:**
Regionales BLOCAN®-Lager

Verkaufsleitung Nord

32469 Petershagen
Mark Bevenitz
Ostertor 2
Tel.-Nr.: (05705) 144 630
Fax: (05705) 144 631

Easy-Link® Transfersysteme

31867 Lauenau
Mike Oliver Sabionski
Im Grund 9
Tel.-Nr.: (05043) 9624-24
Fax: (05043) 9624-26

■ 01328 Dresden

Ingenieurbüro Veit Zacher
Heinrich-Lange-Straße 3
Tel.-Nr.: (0351) 26602-76
Fax: (0351) 26602-77

▲ 21337 Lüneburg

LBM GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
Gebr. Heyn Str. 15b
Tel.-Nr.: (04131) 87205-0
Fax: (04131) 50171

▲ 58509 Lüdenscheid

Roszbach & Sonnenhol GmbH
Automatisierungs-Drucklufttechnik
Hohe Steinert 31
Tel.-Nr.: (02351) 67269-0
Fax: (02351) 67269-26

● 01454 Radeberg

Zacher COMPONENT GmbH
Agathe-Zeis-Straße 12
Tel.-Nr.: (03528) 4140-0
Fax: (03528) 4140-11

▲ 31275 Lehrte

Dönmez Sondermaschinenbau GmbH
Vor dem Osterholze 3
Tel.-Nr.: (05132) 5067-66
Fax: (05132) 5067-88

■ 63607 Wächtersbach

Vertriebsbüro Hessen
Dipl.-Ing. Henning Bake
Friedrich-Wilhelm-Straße 33
Tel.-Nr.: (06053) 600397
Fax: (06053) 600398

■ 06567 Bad Frankenhausen

Thomas Richter
IVR Industrievertretungen
Am Teichfeld 18
Tel.-Nr.: (034671) 78835
Fax: (034671) 54397

■ 32469 Petershagen

Vertriebsbüro Niedersachsen
Mark Bevenitz
Ostertor 2
Tel.-Nr.: (05705) 1446-30
Fax: (05705) 1446-31

● 66646 Marpingen-Alsweiler

EIDEN & SCHMIDT GmbH
Messtechnik Vertrieb Beratung
Feldstraße 21
Tel.-Nr.: (06853) 9136-0
Fax: (06853) 9136-29

▲ 07318 Saalfeld

b+b Gerätetechnik
Carl-Zeiss-Straße 5
Tel.-Nr.: (03671) 5451-0
Fax: (03671) 5451-20

■ 32469 Petershagen

Vertriebsbüro Westfalen
Heinrich Fehring
Mitteldorf 9
Tel.-Nr.: (05702) 890808
Fax: (05702) 890809

● 73642 Welzheim

SL System & Lineartechnik GmbH
Industriestraße 60
Gewerbepark Halle 9
Tel.-Nr.: (07182) 495-713
Fax: (07182) 495-690

▲ 09456 Mildenau

FAT GmbH Mildenau
Gewerbegebiet Nord Nr. 4
Tel.-Nr.: (03733) 5643-0
Fax: (03733) 5643-444

■ 32791 Lage

PROLINE Profil- und Lineartechnik
Rüdiger Schmidt
Wellenkampstraße 19
Tel.-Nr.: (05232) 97987-10
Fax: (05232) 97987-29

● 85256 Vierkirchen

Minovatec GmbH
Unterfeldring 3a
Tel.-Nr.: (08139) 80149-0
Fax: (08139) 80149-49

● 13088 Berlin

KLATT
Automationstechnik GmbH
Gounodstraße 49-57
Tel.-Nr.: (030) 9240307-0
Fax: (030) 9240307-3

■ 44805 Bochum

PROLINE Profil- und Lineartechnik
Vertriebsbüro Mitte
Daniel Königsmann
Immermannstr. 5
Tel.-Nr.: (0234) 5468962
Fax: (0234) 5468963

● 88697 Bermatingen

SL System & Lineartechnik GmbH
Salemerstraße 55
Tel.-Nr.: (07544) 9622-30
Fax: (07544) 9622-90

■ 21279 Hollenstedt


Vertriebsbüro Nord
Lars Busekrus
Am Alten Bahndamm 7a
Tel.-Nr.: (04165) 22 134-5
Fax: (04165) 22 134-6

■ 47638 Straelen

PROLINE Profil- und Lineartechnik
Vertriebsbüro West
Thomas Maaßen
Kiewittstraße 37
Tel.-Nr.: (02839) 568559
Fax: (02839) 568559

● 91489 Wilhelmsdorf

Ergo-Tec GmbH
Gewerbestraße 2
Tel.-Nr.: (09104) 829690
Fax: (09104) 829696





RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company

Verbindungs- und Positioniersysteme

RK Rose+Krieger GmbH
Postfach 15 64
D-32375 Minden
Telefon +49 (0)5 71 93 35-0
Telefax +49 (0)5 71 93 35-119
e-mail: info@rk-online.de
[http: //www.rk-online.de](http://www.rk-online.de)